

6.- ESPEDIENTEA AZTERTZEA: Barrundiako Udaleko bulegoetan (Udaletxeko plaza 1, Ozaeta) proposamenak aurkezteko epea bukatu arte.

7.- ESKAINTZAK EDO PARTE HARTZEKO ESKABIDEAK AURKEZTEA: eskaintzak Barrundiako Udaleko bulegoetan (Ozaeta) aurkeztuko dira, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrerako hamahiru egunetan, eguerdiko 15:00ak arte. Azken egun hori larunbata edo jaieguna izango balitz, hurrengo egun balioduna arte luzatuko litzateke eskaintzak aurkezteko epea.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: klausula administratiboen pleguan adierazitakoak. Horrez gain, pleguan jasotako proposamen ereduaren arabera egingo dira.

AURKEZTEKO LEKUA: Barrundiako Udaleko bulegoetan (Udalaren plaza 1, Ozaeta), astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00etatik 15:00etara.

8.- ESKAINTZAK IREKITZEA: eskaintzak aurkezteko epea amaierako ondorengo hurrengo egun balioduneko goizeko 10:00etan.

9.- IRAGARKIAREN GASTUAK: esleipendunaren kontura.

10.- ESKAINTZA EREDUA:

Nik, ..... jaunak/andreak, adindunak (Helbidea: .....; NAN zenbakia: .....; emate data: .....), neure edo .....-ren izenean (Helbidea: .....), ahalorde askietsiaren bidez egiaztatzen dudanez, ..... lanen kontratua prozedura ireki bidez esleitzeko izapidetzen ari den lehiaketaren berri dudalarik, hitz ematen dut Arkamoko landatze-lanak egingo ditudala, baldintza hauetan:

1. Lanok ..... eurotan egingo ditudala (BEZa barne), baldintza-pleguan ezartzen diren epeetan. Zenbateko horretan zergak, gastu orokorrak, tasak, arbitrio oro eta kontratistaren irabaziaz sartzen dira.

2.- Ezagutzen dudala baldintza administratiboen plegua, bai eta José Ignacio Arrieta Pérez jaunaren txosten teknikoa ere. Horiek dira enkantea arautuko duten oinarriko dokumentuak, eta horiek onartzeko eta betetzeko prest nago.

....., 2004ko .....aren .....

Ozaeta, 2004ko abuztuaren 6a.- Alkatea, JOSÉ FÉLIX URIARTE URIARTE.

## BURGELU

5.030

### Iragarkia

Udalbatzak, 2004ko maiatzaren 19ko bilkuran, udalerriko hiri lurzuaren urbanizazio baldintzak arautzen duen ordenantza onartzeri eta betearazteari behin-behineko onarpena eman zion. Onarpen erabaki hori jendaurrean egon zen bitartean ez zen haren aurkako inolako erreklamaziorik aurkeztu; beraz, erabaki hori behin betiko bihurtu da, halaxe xedatzen baitu apirilaren 2ko 7/85 Legeak, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituenak, 49.c) artikuluan.

Aipatutako 7/85 Legearen 70.2 artikulua ezartzen duenarekin bat etorritik, hitzez hitz argitaratzen da behin betiko erabakia, eta iragarki hau argitaratzen denetik aurrera sartuko da indarrean.

Burgelu, 2004ko uztailaren 27a.- Alkatea, NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN.

## URBANIZATZEKO BALDINTZAK

Ordenantza hau ezinbestez bete behar da, hala egingo diren urbanizazioetan, nola obra handiei dagozkienetan. Halaber, ezinbestez bete behar da Burgeluko Ordezko Arauetako Testu Bateratuko IV. kapituluako 3. ataleko (urbanizazio proiektuak) 15. artikuluan (definizioa eta edukia) xedatutakoa, Eraikuntzako Oinarriko Arauak, Eraikuntzari buruzko Arau Teknologikoak eta enpresa hornitzaileek ezarritako gutxienezko baldintzak. Ordezko arau horiei abenduaren 28ko 1343/01 Foru Aginduaren bidez eman zitzaizkien behin betiko onarpena eta Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN, 2002ko abenduaren 4koan (138 zenbakia) argitaratu ziren oso-osorik.

6.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE: El expediente pondrá ser examinado en la oficinas del Ayuntamiento de Barrundia, Plaza del Ayuntamiento número 1, de la localidad de Ozaeta hasta el plazo de presentación de proposiciones.

7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: Las proposiciones se presentarán en las Oficinas del Ayuntamiento de Barrundia, sitas en Ozaeta, durante los trece días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, hasta las 15:00 horas. Si el último día fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: la que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y con el modelo de proposición previsto en el mismo Pliego.

LUGAR DE PRESENTACIÓN: En las Oficinas del Ayuntamiento de Barrundia, sitas en Ozaeta, Plaza del Ayuntamiento número 1, de las 9:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes.

8.- APERTURA DE PROPOSICIONES: A las 10:00 horas del día siguiente hábil a la finalización del plazo para presentar proposiciones.

9.- GASTOS DE ANUNCIO: Serán por cuenta del adjudicatario.

10.- MODELO DE SOLICITUD:

Don/ña..... mayor de edad, vecino/a de ..... con domicilio en ..... titular del DNI número..... en nombre propio (o en representación de .....), vecino/a de ..... con domicilio en ..... enterado/a del procedimiento tramitado para adjudicar, mediante subasta el contrato para ejecutar los trabajos plantación en Arcamo,

1º.- Que me comprometo a ejecutar los trabajos en precio de ..... euros, (I.V.A. incluido), en los plazos indicados en el Pliego de condiciones, debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos generales, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista.

2º.- Que conozco el pliego de cláusulas administrativas y informe técnico redactado por don José Ignacio Arrieta Pérez, documentos que han de regir la presente subasta, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

En ..... de ..... de 2004.

En Ozaeta, a 6 de agosto de 2004.- El Alcalde, JOSÉ FÉLIX URIARTE URIARTE.

## ELBURGO

5.030

### Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de implantación y aprobación de la Ordenanza Reguladora de las Condiciones de Urbanización del suelo urbano del municipio, adoptado por el Pleno de la Corporación de fecha 19 de mayo de 2004, y no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo queda elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 citada, se publica íntegramente el acuerdo elevado a definitivo, que será de aplicación a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

En Elburgo, a 27 de julio de 2004.- La Alcaldesa, NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN.

## CONDICIONES DE URBANIZACIÓN

La presente Ordenanza, será de obligado cumplimiento en todas las urbanizaciones nuevas a ejecutar así como en lo correspondiente a todas las obras mayores. Además será de obligado cumplimiento el Capítulo IV, Sección 3ª (Proyectos de Urbanización), Artículo 15 (Definición y contenido) del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Elburgo, aprobadas definitivamente mediante Orden Foral número 1.343/01, de 28 de diciembre, y publicadas íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava num. 138, de 4 de diciembre de 2.002, así como las Normas NBE y NTE y las condiciones mínimas de las respectivas compañías suministradoras.

1.- HORNIKETA: eremuren batean, publikoa zein pribatua izan, ureztatzen ur asko erabiliko dela uste bada, urez hornitzeko sarearekin zerikusirik ez duen ureztatze sarea eraikiko da. Ureztatze sare hori beste horniketa sare batzuei lotzeko modukoa izango da; hala nola, ureztatze urmaelei, araztegietatik datozen ur birziklatuei, lurpeko akuiferoei eta abarrei.

- Hodiak:  
- PE80 dentsitate handiko (CEN) eta 10 ATM presioko polietileno-zko  $\leq 90$  mm-ko hodia.

-  $\geq 100$  mm-koak badira, hodiak burdinurtuzkoak izango dira.  
- Erregistro kutxetak: gehienez, 50 metrotik 50 metrora, norabide aldaketa edo elkargune guztietan eta sare guztien hasieran eta amaieran. Estalkian "horniketa" jarriko du.

- Sareko presiorik txikiena: 1 ATM  
- Kontagailuak lurzatiaren aurrealdeko itxura horman bide edo gune publikora begira jarriko dira.

#### 2.- SUTEETARAKO UR-HARTUNEAK:

- Gehienez, batetik bestera 200 metro egongo dira.  
- Vitoria-Gasteizko Udaleko Suhiltzaileen Zerbitzuak onartutako modeloa.

#### 3.- UREZTATZE AHOAK:

- Burdinurtuzko 70 mm-koak; gehienez, batetik bestera 50 metro egongo dira edo, bestela, toki guztietara heltzeko modukoa.  
- Modeloa arauzkoa izango da eta tokian tokiko hirigunerako zehaztutakoarekin bat etorriko da.

#### 4.- SANEAMENDUA:

- Euri uretarako eta ur beltzetarako bana; PVCzko hodi zurrinak juntura malguz lotuak; diametroa: 250 mm, gutxienez; AENOR egiaztagiria izango dute.

- Erregistro kutxetak, gehienez, 30 metrotik 30 metrora eta norabide aldaketa edo elkargune guztietan eta sare guztien hasieran eta amaieran. Kutxeten neurriak: 50x50 zentimetro edo diametro baliokidea, metro bat sakon ez badira, eta 70x70 zentimetro edo diametro baliokidea, metro bat sakon edo gehiago badira. Ur beltzetarako estalkian, "ur beltzak" jarriko du eta euri uretarakoan "euri ura"

- Hustutegi sifonikoak, gehienez, 25 metrotik 25 metrora.  
- Sarean gutxienezko abiadura 0,5 m/seg edo gehiago izango da. Eta gehienez 3 m/seg.

- Malda, gutxienez, % 1 izango da.  
- Eraikina PVCzko hodi baten bidez lotuko zaio bide publikoko sareari. Hodiak sare nagusikoak bezalakoak izango dira eta haien diametroa, gutxienez, barrualdean 1670 mm izango da.

- Sare buruetan, deskargatzeko ganberak ezarriko dira garbitzeko.

#### 5.- TELEKOMUNIKAZIO AZPIEGITURA:

- PVCzko 110 mm diametroko 6 hodi, gida hariarekin.  
- Kutxetak 30 metrotik 30 metrora eta norabide aldaketa edo elkargune guztietan eta sare guztien hasieran eta amaieran, arauzko estalkiekin.

- Hirigintza sustatzaileak urbanizatu beharreko lurzatiaren gaineko airetiko telefono hariak kendu beharko ditu.

#### 6.- ARGINDARRA:

- "Behe edo tentsio ertaineko banaketa sarea". 160 mm diametro bi edo hiru hori, sare nagusitik hartune bat edo bi egiten diren.

- Kutxetak 30 metrotik 30 metrora eta norabide aldaketa edo elkargune guztietan eta sare guztien hasieran eta amaieran, arauzko burdinurtuzko estalkiekin.

- Hirigintza sustatzaileak lurzatiaren gaineko airetiko zernahi hari kendu beharko du.

- Transformazio zentroak ibilgailuz heltzeko moduko gune publikoetan eraikiko dira. Transformazio zentro horietatik etxeetara, gutxienez, 50 metro egongo da.

#### 7.- HERRIKO ARGIA:

- Banaketa sarea: 110 mm diametroko hodiak.  
- 25 metrotik 25 metrora altzairu galvanizatuzko 3,5 m-ko farola konoenborkara. Difusoreak globo itxura izango du, polikarbonatozkoa

1.- ABASTECIMIENTO: En aquellos ámbitos con la suficiente envergadura como para que se prevea un consumo importante de agua de riego, tanto de espacios libres públicos como privados, se deberá instalar una red de riego independiente y paralela a la del abastecimiento de agua que pueda ser conectada a otras fuentes de suministro, tales como balsas de riego, aguas recicladas proveniente de depuradoras, acuíferos subterráneos, etc.

- Tuberías:  
- de polietileno Alta Densidad PE80 (CEN) de 10 ATM para diámetro  $\leq 90$  mm.

- de fundición para diámetros  $\geq 100$  mm.  
- Arquetas de registro: cada 50 m. como máximo y en todos los cambios de dirección pendiente o encuentros, y al comienzo y final de cada red. En las tapas deberá figurar la inscripción "abastecimiento".

- Presión mínima de la red: de 1 ATM-  
- Los contadores se situarán en el muro de cierre de parcela del frente a vial público o en fachada a espacio público.

#### 2.- HIDRANTES DE INCENDIOS:

- Situados a una distancia máxima entre ellos de 200 m.  
- Modelo aprobado por el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Vitoria.

#### 3.- BOCAS DE RIEGO:

- De fundición de 70 mm. a distancia máxima 50 m o la suficiente para abarcar todos los espacios.  
- El modelo será homologado y acorde con lo establecido en el núcleo urbano correspondiente.

#### 4.- SANEAMIENTO:

- Separativa para aguas pluviales y fecales con tubos de PVC rígido con unión por junta elástica diámetro mínimo 250 mm provisto de certificado AENOR.

- Arqueta de registro cada 30 m, y en todos los cambios de dirección pendiente o encuentros, y al comienzo y final de cada red, de unas dimensiones interiores de 50x50 cm (o diámetro equivalente) cuando su profundidad sea inferior a un metro y de 70x70 cm (o diámetro equivalente) si es superior a 1 m. En las tapas deberá figurar la inscripción "saneamiento" para las fecales y "pluviales" para las pluviales.

- Un sumidero sifónico como mínimo cada 25 m.  
- La velocidad mínima de la red será  $\geq 0,5$  m/seg. Y la máxima  $\leq 3$  m/seg.

- La pendiente mínima será de 1%.  
- La conexión del edificio hasta la red de la vía pública será separativa y tubo PVC del mismo tipo que la red general y con diámetro mínimo 1670 mm. (interior)

- En las cabeceras de las redes se instalarán cámaras de descarga automática para su limpieza.

#### 5.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES:

- 6 tubos de PVC de 110 mm de diámetro con cable guía.  
- Una arqueta cada 30 m y en todos los cambios de dirección pendiente o encuentros, y al comienzo y final de cada red, y tapas normalizadas.

- El promotor deberá eliminar el tendido aéreo de telefonía que exista sobre la parcela a urbanizar.

#### 6.- ELECTRICIDAD:

- "Red de distribución en Media o Baja Tensión" 2 tubos de diámetro 160 mm ó 3 tubos de diámetro 160 mm- dependiendo de si se hace una única acometida o dos a la Red General.

- Una arqueta cada 30 m y en todos los cambios de dirección pendiente o encuentros, y al comienzo y final de cada red, y tapas normalizadas de fundición.

- El promotor deberá eliminar cualquier tendido aéreo de su parcela.

- Los centros de transformación se ubicarán en espacios públicos con acceso rodado y situados a una distancia mínima de 50 m de una vivienda.

#### 7.- ALUMBRADO PÚBLICO:

- Red de distribución mediante un tubo de 110 mm. de diámetro.

- Una farola cada 25 m troncocónica situada según NNSS, de acero galvanizado de 3,5 m de altura, y con globo difusor de policarbo-

edo beirazkoa izango da eta 50 zentimetroko diametroa izango du. Lanpara presio altuko eta 150 W-ko sodio lurrunkoa izango da; babes maila:  $\geq$  IP55; mota: I edo antzekoa. Farola ordezko arauetan xedatutakoaren arabera jarriko da. Farola guztiak argia berantz baino ez dute emango. Goranzko ari ihesak saihestuko dira.

- Herri gune historikoetan ohiko burdinurtuzko farolak jarriko dira. Lanpara, babes maila eta mota gorago aipatutakoak izango dira.

- Hiri-arterietako argi maila, gutxienez, 30 luxekoa izango da eta bigarren mailakoetan 15ekoa.

- Farola ondoan kuxetak jarriko dira, baita norabide aldaketa edo elkargune guztietan eta sare guztien hasieran eta amaieran ere. Kuxeten estalkian "herriko argiak" jarriko da.

- Farola guztiak argitasuna erregulatzeko modua izango dute, gaez argia moteldu ahal izateko.

#### 8.- GAS NATURALA BANATZEKO SAREA:

Gas-andel guztiak hesi metalikoz inguratuta egongo dira. Hesi metaliko hori erabat estaliko du landarediak.

#### 9.- ZOLAKETA:

Espaloia: hormigoi armatuzko zola sare elektrosoldatuarekin. Akabera aukeran ondokoen artean:

- 40x40 zentimetroko irudi irristagaitzeko terrazazko baldosa.

- Hormigoi prentsatzuzko baldosa (galtzadarri).

- Asfalto prentsatzuzko baldosa.

- Hormigoi inprimatua, galtzadarri edo arbel bukaerakoa, arre kolorekoa.

Aukeran jarduera egiten den inguruan nagusitzen dena hautatu da.

- Errepide ertzeko erretena hormigoi zurikoa izango da eta zintarria aurrefabrikatuko hormigoi zurikoa. Batak eta besteak 6 zentimetro altuera izango dute.

- Gutxienezko zabalera 2 metro, ezinbesteko besterik ezean.

Errepidea: kareharrizko 30 zentimetro oinarri azpia.

- Asfalto-aglomeratu beroa, bi geruza, oinarria 6 zentimetro. G-20 kareharrizko agregakina eta S-12 agregakin ofikikoko 4 zentimetro errodadura.

- Gutxienezko zabalera 6 metro, ezinbesteko besterik ezean.

- Errepidearen albo bietara 2,20 metro zabalera aparkalekuak. Aparkalekuak 2,20 x 5,00 m izango dira eta 3,50 x 5,00 m mugikortasun urritua duten pertsonentzat.

- Biraketa erradioak bidegurutzetan:  $R \geq 7,00$  m.

- Irteerarik gabeko kaleak:  $R \geq 9,00$  m - diametroa: 18,00 m.

#### 10.- ITXITURA HORMAK:

- Ageriko hormigoizko, harlagaizko edo harri metatuzkoa 0,60 metrora, hortik gora bi metrora itxitura gardenak, hau da, landaredia, burdin sareak... Burdin sareak pertsona edo animaliei kalterik ez egitekoak modukoak izango dira.

#### 11.- LORATEGIAK:

- Berdeguneetan eta lorategietan ordezkotako arauetako 20.3.e artikuluan adierazitako belar espezieak eta zuhaitzak itxiko dira.

- Zuhaitzek gutxienez 2,50 izango dituzte eta zurezko gida baten laguntza izango dute.

- Espaloian zuhaitzik landatzerik balego, txorke batek babestuta, burdin sare galbanizatuz inguratuta eta zoladura zaharrekin berdinduta landatuko lirateke.

- Lorezaintza proiektuek udal zerbitzu teknikoaren oniritzia izan beharko dute.

#### 12.- BERME EPEA: urbanizazio obrak onartzen direnetik 4 urte.

Udal zerbitzu teknikoek urbanizazio proiektu guztiak ikuskatuko dituzte eta, ordenantza bete ezin denetan, egokitu egingo dute ordenantza.

#### 13.- HIRI-ALTZARIAK:

- Urbanizazioetan hondakin edukiontzia jartzeko toki bat zehaztuko da. Hiri hondakin solidoak, ontziak, beira eta papera eta kartoiak biltzekoak jartzeko agin daiteke. Udal zerbitzu teknikoek zehaz-

nato o vidrio de 50 cm de diámetro y lámpara de vapor de sodio a alta presión de 150 W. de grado de protección  $\geq$  IP55, clase I, o similar. Toda farola concentrará la luz exclusivamente hacia el espacio inferior donde se pretende alumbrar evitando fugas de luz hacia arriba.

- En los centros históricos de los pueblos se colocará el farol clásico realizado en fundición, con lámpara, grado de protección y clase mencionados anteriormente.

- Se garantizará un nivel de iluminación de 30 lux en funcionamiento en vías arteriales y de 15 lux en vías secundarias.

- Arqueta a pie de farola y en todos los cambios de dirección pendiente o encuentros, y al comienzo y final de cada red, y la inscripción "alumbrado público" en la tapa de la misma.

- Cada farola dispondrá de un dispositivo de regulación de luminosidad para su disminución en horas nocturnas.

#### 8.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL:

Todo depósito de almacenamiento de gas deberá contar, además de con el correspondiente vallado de malla metálica, por un cercado vegetal suficiente para ocultar todo el perímetro vallado

#### 9.- PAVIMENTACIÓN:

Acera: Solera de hormigón armado con mallazo electrosoldado y acabado a elegir entre:

- Baldosa de terrazo con dibujo antideslizante de 40x40 cm.

- Baldosa de hormigón prensado (adoquín)

- Baldosa de asfalto prensado.

- Hormigón impreso, con acabado tipo adoquín o pizarra, ambos en color crema.

Se elegirá preferentemente la que predomine en el entorno del núcleo en que se realice la actuación.

- rigola de hormigón blanco y bordillo de hormigón prefabricado en blanco de altura aproximada de 6 cm sobre la calzada.

- anchura mínima 2,00 m salvo imposibilidad física justificada.

Calzada: Subbase de material calizo de 30 cm de espesor mínimo.

- aglomerado asfáltico en caliente, de dos capas, base de 6 cm. De árido calizo G-20 y rodadura de 4 cm de árido ofítico S-12.

- anchura mínima 6,00 m, salvo imposibilidad física justificada.

- banda de aparcamiento en cada uno de los laterales será de 2,20 m de anchura. Las plazas de aparcamiento serán de 2,20 x 5,00 m y de 3,50 x 5,00 m para personas con movilidad reducida.

- radios de giro en cruces:  $R \geq 7,00$  m.

- fondos de saco:  $R \geq 9,00$  m - diámetro 18,00 m.

#### 10.- MUROS DE CIERRE:

- De hormigón visto, mampostería o aplacado de piedra hasta una altura de 0,60 m y el resto hasta 2,00 m de cierres transparente con elementos vegetales o verjas, sin que estas últimas puedan causar lesiones a personas o animales.

#### 11.- JARDINERÍA:

- Las zonas verdes y jardines se dejarán con césped y árboles según las especies indicadas en el artículo 20.3.e. de las Normas Subsidiarias.

- Los árboles tendrán una altura mínima de 2,50 m, e irán asistidos con una guía de madera.

- En caso de que se pudieran admitir árboles en la acera, éstos irán protegidos con un alcorque y cerrado con reja metálica galvanizada, enrasado con el pavimento contiguo.

- Los proyectos de jardinería deberán obtener el visto bueno de los servicios técnicos municipales.

12.- PLAZO DE GARANTIA: 4 años a partir de la recepción de las obras.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento supervisarán todos los proyectos de urbanización y adecuarán la presente Ordenanza en los casos donde no sea posible su cumplimiento.

#### 13.- MOBILIARIO URBANO:

- Cada urbanización incluirá una zona para colocación de los distintos tipos de Contenedores de Residuos, pudiéndose exigir la colocación de los de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, de

tuko dute horiek non jarri. Horiek jartzeko hormigoizko zola egingo da. Edukiontzien ainguraketa sistemaren bat izan beharko dute ezinbestez.

#### 14.- SEINALEAK:

a) Kale hasiera eta bukaeretan eta bidegurutzetan kaleen izena jasotzen duten plakak jarriko dira, baita beharrezko diren trafikoko seinaleak ere. Etxebizitza guztiek udal errolda zerbitzuek esleitu dieten zenbakia izan beharko dute.

b) Urbanizazioetan egin beharreko inskripzio guztiak, nola zerbitzu publikoen hartuneetako kutxetetan idatzitakoak, hala kaleetako plaka eta seinaleetan idatzitakoak, euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira.

### LAPUEBLA DE LABARCA

5.031

#### Iragarkia

Udalbatzak 2004ko uztailaren 26an egindako osoko bilkuran udalaren ur zerbitzuaren 2004ko lehenengo sei hilekoari dagokien errolda onartzea erabaki zuen.

Iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik aurrera errolda horiek hamabost egun baliodun jarriko dira jendaurrean, interesdunek aztertu eta egoki deritzeten alegazioak eta erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, aurrekontua behin betiko onartuzat joko litzateke.

Ordaintzeko arauzko epea hilabete izango da 2004ko urriaren 1etik aurrera.

Ordainketa helbideratuta ez dutenek udal bulegoetara etorri, ordainagariok hartu eta Vital Kutzara joan beharko dute ordaintzera.

Ordaintzeko arauzko epea amaituta, ordaindu ez dutenei pre-miandu bidez kobratuko zaie. Horrelakoetan, berez ordaindu beharrekoek gain, atzeratzeagatik interesak eta izapidetzeak sor ditzakeen beste gastu batzuk ere kobratuko dira.

Dagozkion ondorioak izan ditzan ematen da argitara.

Lapuebla de Labarca, 2004ko uztailaren 27a.– Alkatea, FRANCISCO CHÁVARRI GRIJALBA.

### AGURAIN

4.998

#### Iragarkia

Luis Angel Arbulo Arbosa jaunak baimena eskatu du Foruen kaleko 2an (B fasea, 17 pabilioa, Agurain) mekanizatuen lantegi bat jartzeko Conchi Laorden Gatón industriako ingeniari tekniko andre-ak idatzitako proiektuaren arabera.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak 58.2 artikuluan araututakoaren ildotik, baimen horren berri ematen da, jarduera hori jartzeak kalte egiten diola uste duen orok egoki deritzen alegazioak eta iradokizunak egin ahal izan ditzan. Horretarako hamabost egun baliodun izango ditu, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera.

Denek jakin dezaten ematen da aditzera.

Agurain, 2004ko uztailaren 23a.– Alkatea, IGNACIO MARÍA BERAZA ZUFIAUR.

### AGURAIN

5.130

#### Iragarkia

Alkatearen 2004ko abuztuaren 2ko dekretu baten bidez Aguraingo PERI-6 Litutxipi egikaritze unitatea birpartzelatzeko proiektuari hasierako onarpena eman zitzaion. Proiektu hori Alfonso Fernández de Troconiz eta Andrés Iturralde Martínez de Lizarduy tekniko jaunek idatzi zuten.

Envases, de Vidrio, o de Papel y Cartón. Por los servicios técnicos municipales se indicará en cada caso la ubicación de los mismos, para lo cual se realizará una solera de hormigón apropiada para cada caso. Los Contenedores dispondrán necesariamente de un sistema de anclaje suficiente.

#### 14.- SEÑALIZACION:

a) En el inicio, final e intersección de las calles, se colocarán placas con el nombre de las calles, así como las señales de tráfico necesarias, y toda vivienda contará con el número de callejero asignado por el servicio del Padrón Municipal.

b) Toda inscripción que sea necesario realizar en las urbanizaciones, tanto en las arquetas de las diferentes acometidas a los servicios públicos, como las placas de calles y señales, u otras cualesquiera deberán reflejarse tanto en Euskera como en Castellano.

### LAPUEBLA DE LABARCA

5.031

#### Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2004, acordó aprobar el Padrón correspondiente al Servicio municipal de Aguas del primer semestre de 2004.

Se expone el mismo a información pública durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava al objeto de que los interesados puedan examinarlos y presentar, en su caso, las alegaciones y reclamaciones que consideren oportunas.

El padrón se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.

El plazo de recaudación voluntaria es de 1 mes a contar a partir del día 1 de octubre de 2004.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, deberán pasar por las oficinas municipales a recogerlos y acudir a la Caja Vital a realizar el pago correspondiente.

Vencido el plazo de recaudación voluntaria, las cuotas no satisfechas incurrirán automáticamente en el procedimiento de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Lapuebla de Labarca, a 27 de julio de 2004.– El Alcalde, FRANCISCO CHÁVARRI GRIJALBA.

### SALVATIERRA

4.998

#### Anuncio

Se hace saber que por Luis Angel Arbulo Arbosa se ha formulado solicitud para la instalación de actividad de taller de mecanizado en calle Fueros número 2, Fase B, Pabellón 17 de Agurain, conforme al proyecto redactado por la Ingeniero Técnico Industrial doña Conchi Laorden Gatón.

De conformidad con lo establecido en el artículo 58.2 de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, se hace público, a fin de que quienes se consideren afectados por la mencionada actividad, puedan formular las alegaciones u observaciones que estimen oportunas en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente hábil a la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Agurain, a 23 de julio de 2004.– El Alcalde, IGNACIO MARÍA BERAZA ZUFIAUR.

### SALVATIERRA

5.130

#### Anuncio

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 2 de agosto de 2004, se aprobó inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución del PERI-6 Litutxipi de Agurain, redactado por los técnicos don Alfonso Fernández de Troconiz y don Andrés Iturralde Martínez de Lizarduy.